

## 04 TUBOS FLEXIBLES PARA DESAGÜE DE CONDENSADOS

### TUBO LISO DE CRISTAL

- Manguera fabricada en PVC plastificado transparente en una sola capa.
- Gran flexibilidad y permeabilidad.
- Difícil rotura en el alargamiento.
- Soporta temperaturas entre -10°C y +60°C.
- Gran resistencia a los agentes atmosféricos.

#### Aplicaciones:

- Conducción de líquidos con baja presión. Industria en general y como nivel en el sector de la construcción.



| Código    | Ø Int. (mm) | Ø Ext. (mm) | Grueso pared (mm) |
|-----------|-------------|-------------|-------------------|
| AS 04 101 | 6 ±0,75     | 9           | 1,5 ±0,25         |
| AS 04 102 | 8 ±0,75     | 14          | 3 ±0,40           |
| AS 04 103 | 15 ±0,75    | 19          | 2 ±0,30           |
| AS 04 105 | 20 ±0,75    | 25          | 2,5 ±0,30         |
| AS 04 104 | 25 ±1,25    | 31          | 3 ±0,40           |

### TUBO ESPIRAL REFORZADO

- Tubería fabricada en PVC flexible con espiral rígida prácticamente indeformable y antichoque.
- Superficie interior y exterior lisa.
- Muy flexible (Radio de Curvatura es de 3 veces su diámetro interior) y ligero.
- Diámetros exteriores ajustados para fácil montaje en racords de unión de PVC y de PE.
- Soporta temperaturas entre -10°C y + 60°C y una presión de vacío de 350 mbar.
- Gran resistencia a las aguas residuales, a una amplia gama de productos químicos y a detergentes.

#### Aplicaciones:

- Evacuaciones, conducciones hidrosanitarias, circuitos de depuración de piscinas. bañeras de hidromasaje y desagües de condensación en instalaciones de aire acondicionado.



| Código                              | Ø Int. mm | Ø Ext. mm | Presión pared mm | Presión servicio bar | Presión rotura mín. bar |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ROLLO 25 metros COLOR NEGRO</b>  |           |           |                  |                      |                         |
| AS 04 106                           | 12        | 16 ±0,3   | 2                | 7                    | 22                      |
| AS 04 107                           | 16        | 20 ±0,3   | 2                | 7                    | 22                      |
| AS 04 118                           | 20        | 25 ±0,3   | 2,5              | 7                    | 22                      |
| AS 04 119                           | 26        | 32 ±0,3   | 3                | 5                    | 16                      |
| <b>ROLLO 50 metros COLOR BLANCO</b> |           |           |                  |                      |                         |
| AS 04 121                           | 12        | 16 ±0,3   | 2                | 7                    | 22                      |
| AS 04 122                           | 16        | 20 ±0,3   | 2                | 7                    | 22                      |
| AS 04 123                           | 20        | 25 ±0,3   | 2,5              | 7                    | 22                      |
| AS 04 124                           | 26        | 32 ±0,3   | 3                | 5                    | 16                      |

No existe ningún riesgo contra la salud ni hay que tomar precauciones para utilizar este producto. Material atóxico pero no de uso alimentario. En su exposición al fuego, los gases desprendidos no son tóxicos.