

Cálculo de **d** y **m** para tablero DM 3mm, 2,44x1,22 7 kg => 2,352 kg/m² Cálculo de **d** y **m** para tablero DM 5mm, 2,44x1,22 12 kg 4,03 kg/m²

$$f = \frac{600}{\sqrt{m \cdot d}}$$

siendo m la masa(kg/m²) por metro cuadrado de tablero y d(cm) la profundidad de la trampa.

	f	d
LA	27,5	202,4364933
SI	30,87	160,6500756
DO	32,7	143,1721966
RE	36,71	113,6018553
media A/B/C/D 1ª octv.	31,945	150,01974
LA	55	50,60912332
SI	61,74	40,16251891
DO	65,44	35,74930573
RE	73,42	28,40046383
media A/B/C/D 2ª octv.	63,9	37,49319728
LA	110	12,65228083
SI	123,47	10,0422562
DO	130,8	8,948262285
RE	146,63	7,120467756
media A/B/C/D 3ª octv.	127,725	9,384310537
LA	220	3,163070208
SI	246,94	2,51056405
DO	261,63	2,236552571
RE	293,66	1,775270778
media A/B/C/D 4ª octv.	255,5575	2,344104299
LA	440	0,790767552
SI	493	0,629883678
media A/B 4ª octv.	466,5	0,703478611

$$f = \frac{600}{\sqrt{m \cdot d}}$$

siendo m la masa(kg/m²) por metro cuadrado de tablero y d(cm) la profundidad de la trampa.

	f	d
LA	27,5	118,0880632
SI	30,87	93,71263046
DO	32,7	83,51719161
RE	36,71	66,26781001
media A/B/C/D 1ª octv.	31,945	87,511596
LA	55	29,52201581
SI	61,74	23,42815762
DO	65,44	20,85378089
RE	73,42	16,5669525
media A/B/C/D 2ª octv.	63,9	21,871052
LA	110	7,380503952
SI	123,47	5,857988181
DO	130,8	5,219824476
RE	146,63	4,153610018
media A/B/C/D 3ª octv.	127,725	5,4741862
LA	220	1,845125988
SI	246,94	1,464497045
DO	261,63	1,304656869
RE	293,66	1,035575575
media A/B/C/D 4ª octv.	255,5575	1,3673954
LA	440	0,461281497
SI	493	0,367432484
media A/B 4ª octv.	466,5	0,4103629