

 AISLAGLAS DOBLE ACRISTALAMIENTO AISLANTE 	
Guardian Llodio Uno, S.L. José Matía, 36 01400 LLODIO (Álava)	
EN 1279-5	
Unidad de Vidrio Aislante para su uso en edificación y trabajos de construcción Valores de marzo de 2007	
LamiGlass 88SC / 6 / LamiGlass 66SC	
Resistencia al fuego	NPD
Reacción al fuego	NPD
Prestación al fuego exterior	NPD
Resistencia a la bala	NPD
Resistencia a la explosión	NPD
Resistencia a la efracción	NPD
Resistencia al impacto de cuerpo pendular	1(B)1/1(B)1
Resistencia a variaciones bruscas de temperatura y diferenciales de temperatura	K 40K/40K
Resistencia al viento, nieve, carga mm	mm 88.2/6/66.2
Atenuación acústica al ruido aéreo directo	dB 50 (-2; -5)
Emisividad e_d	NPD
Propiedades térmicas (valor U) W/(m ² .K)	W/(m ² .K) 3,1
Transmitancia luminosa τ_v	0,74
Reflexión luminosa ρ_v	0.14/0.14
Transmitancia de energía solar τ_e	0,49
Reflexión de energía solar ρ_e	0.10/0.10
Factor solar g	0,60

NPD: Prestación no declarada
 Cámara aire

[Imprimir](#)
[Salvar](#)